

MASSA RITWOOL MOLDMIX

FSS.FT.0049.18-R0

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

A Massa RITWOOL Moldmix é uma massa moldável com base fibra cerâmica, fácil de manusear e muito utilizada para preenchimentos em copos cerâmicos, proteção de ancoragens e outras peças metálicas contra sua queima pelo calor. Além de excelente isolante térmico, possui boa performance em contato com metais não-ferrosos fundidos. Pode tanto ser usado na cobertura de calhas como em sua manutenção.

APLICAÇÕES

- Selante firestop em sistemas de proteção passiva contra incêndio
- Proteção de pinos e arruelas metálicas que fazem ancoragem de mantas em sistema papel de parede
- Calhas para corrida de alumínio e sua manutenção
- Reparo de revestimento em módulos de fibra cerâmica

ANÁLISE QUÍMICA

Alumina, Al ² O ³ _____	30
Sílica, SiO ² _____	68
Outros _____	2



PROPRIEDADES DO FÍSICAS

Cor _____	Branca
Temperatura Máx. de Operação (°C) _____	1260
Densidade Úmido (kg/m ³) _____	1500
Densidade Seco (kg/m ³) _____	1000
Encolhimento Linear Seco (%) _____	0,00

EMBALAGEM

Balde com 20 kg