

METACALK COLAR INTUMESCENTE

Código RIT STD 06-02-001



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Metacalk Colar para Dutos é pré-fabricado para sistema de firestop para penetrações abertas ou fechadas utilizando dutos plásticos de diâmetro de 38 (1 ½") a 152 mm (6"). Um mecanismo de aplicação simples para uma fácil aplicação. O formato de nosso colar promove uma redução de tempo e valores quando comparado com instalação de outros colares.

VANTAGENS

- Fácil de instalar, reduzindo custos com mão-de-obra
- Alto poder intumescente
- Comprimento longo com baixas perdas
- Testado em PVC, CPVC, espumas ABS e PVC/ABS, FRPP

APLICAÇÕES

- Selagem de tubulações plásticas
- Pode ser utilizado até 3h em pisos e paredes de concreto, até 2 h para paredes de gesso e até 2 h para pisos em madeira

LIMITAÇÕES

Não utilizar exposto ao tempo ou água salobra. Não há outras limitações.



PROPRIEDADES DO MATERIAL

- | | |
|---------------------------|--------|
| • Asbestos | Não há |
| • Solventes químicos | Não há |
| • Ingredientes agressivos | Não há |

Intumescência do Material:

Expansão começa a 190 °C

Final da Expansão de 300 a 600 °C

As informações contidas nesta ficha técnica são resultados médios de processos padrões em laboratórios e sujeitos a variação. Este resultados podem ser utilizados em especificações sem criar qualquer obrigação contratual. Para mais informações sobre aplicações e materiais, favor entrar em contato com nosso departamento de engenharia e as fichas de saúde e segurança.

